

SCANLIGHT SYSTEM A60 GLAS

EFFEKTIVT PROFILSYSTEM I ALUMINIUM FÖR TAKLANTERNINER



SCANLIGHT SYSTEM A60 GLAS



Systemet består av 60 eller 80 mm breda aluminiumprofiler med varierande höjd beroende på spännvidd.

Med eller utan isolatorer i glasfalsar och smäckra takfotsplåtar ger taklanterninerna en klassisk karaktär – passar bland annat fastigheter där man önskar byta ut äldre lanterniner, men bibehålla en klassisk stil. Med sina stegade glas vid sarganslutning efterliknas äldre glaslanterniner och lösningen är uppskattad i kulturhus.

DESIGN/FORM

Det mesta är möjligt: pulpet-, sadelform, cirkulära konstruktioner och fria former alltid i samråd med Scanlight.

PROFIL

Profiluppbyggnad med 2-stegstättning med invändig och utvändig tätning av strängpressade EPDM-profiler. Profiler och plåtar lackeras i valfri RAL-kulör.

GLASNING

Glasning utförs med 2-glas eller 3-glas av valfria typer och kombinationer. Scanlight ger support och kan komma med förslag för att möta ställda krav och önskemål i projekten.

BRAND- OCH KOMFORTVENTILATION

Brandventilatorer som uppfyller EN12101-2 med 24V-motorer kan fås som tillval. Brandventilatorerna anpassas specifikt till varje projekt och tar hänsyn till nödvändig aerodynamisk öppningsarea, placering, enkel- eller dubbelluckor mm. Även komfortventilation anpassas efter krav och önskemål.



Sarganslutning med takfotsplåt av 2mm aluminium, utan eller med isolering.



Byggarvbedömningen 2018.06.28 – BVB ID 106968



KLASSIFICERING ENLIGT SS-EN 14351-1:2006 + A2:2016

LUFTTÄTHET eKlass 4 enligt SS-EN 12207:2017

REGNTÄTHET Klass E1500 enligt SS-EN 12208:1999

SÄKERHET MOT VINDLAST Klass C3 enligt SS-EN 12210:2016

Båghallarna i Malmö. Utbyte av äldre smideslanterniner i olika former mot Scanlight System A60. Profilsystemet med sin unika sarganslutning ger en "äldre" karaktär.



SCANLIGHT®
TRYGGA INGLASNINGAR

FÖR MER INFORMATION OCH FLER EXEMPEL BESÖK WWW.SCANLIGHT.SE
SCANLIGHT SYSTEM AB | KUSTGATAN 64 C 252 70 RÅÅ | T. +46 42 26 85 50 | INFO@SCANLIGHT.SE