

Beskrivningstext Scanlight PR60 glastaksystem

System: **Scanlight System PR60**

Profiluppbyggnad:

Profilsystemet utförs med bärande profiler i aluminium med ovanpåliggande 60 mm. heltäckande EPDM-profiler med dräneringskanaler.

Dräneringsvatten får ej komma i kontakt med bärande takstolsprofiler i aluminium.

EPDM profilen fungerar även som tilläggsisolering av profilsystemet.

Isolatorer skall ha skumgummikärna för minimala köldbryggor.

Ovan glas skall heltäckande 60 mm. EPDM profil klämmas fast av utvändiga täcklock.

Längsgående butyltejp får ej användas under täcklock.

Glastaket skall uppfylla nedan testresultat:

Vattentäthet enligt DIN EN 12154: RE1950 Lufttäthet enligt DIN EN 12152: AE1050 Motstånd mot vindlast enligt DIN EN 13116: 2000 Pa

Glastakssystemet skall vara CE-märkt och testat hos SP i Borås.

Runtomliggande isolerade takfotsplåtar (min 2 mm. tjocklek) samt tätskiktmembran skall ingå i glastakssystemet.

OBS systemet skall ha en omfattande Miljödeklaration enl. ISO 14025 och EN 15804.