

SCANLIGHT F100 Takljuskupol

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Skötsel och underhållsinstruktion

Produkt: Scanlight takljuskupol F100

Scanlight takljuskupoler rekommenderas att rengöra enligt följande:

- Skölj av kupan med rikligt med ljummet vatten.
- Tvätta med en svag såplösning.
- Använd en mjuk trasa eller svamp och torka försiktigt bort smutsen.
- Skölj av med rikligt med vatten. Torka sedan med en mjuk trasa eller sämskskinn för att förhindra fläckar efter torkade vattendroppar.

Anm. Vid den första rengöringen efter montagetts avslut är det extra viktigt att rengöringen utförs med riklig mängd vatten för att undvika repor efter t.ex. damm och sand.

Inglasningsprodukter måste rengöras regelbundet för att förhindra för tidigt åldrande av ytor och packningar. Fastighetsskötaren måste regelbundet försäkra sig om att eventuella dräneringsöppningar och takavvattning är fria från skräp såsom t ex löv.

Rök- och brandgasventilations system:

Rök- och brandgasluckor är säkerhetssystem och bör servas årligen enligt LOS (2003:778) – Lagen om skydd mot olyckor - vilket är fastighetsägarens ansvar.

VIKTIGT

- Använd inte slipmedel eller alkaliska rengöringsmedel.
- Använd aldrig rakblad eller andra skarpa föremål.
- Använd inte starka lösningsmedel, utan endast vattenbaserade produkter

Vi rekommenderar regelbunden inspektion och åtgärd av eventuella skador.

Önskar ni kompletterande information är ni alltid välkomna att ringa eller maila till oss.

Scanlight System AB

042-26 85 50

info@scanlight.se